

TiKON™ 36

塑料用金红石型钛白粉 · 硫酸法

产品说明	TiKON 36 为蓝相硫酸法金红石型钛白粉，专为塑料应用设计，具有良好的光学性能和分散性能。		
产品特点	● 优异的亮度和白度 ● 蓝相 ● 良好的分散性	● 优异的加工性能 ● 优异的粉体流动性 ● 疏水	
推荐应用	推荐用于以下领域的评估： ● 通用色母粒 ● 聚烯烃 ● ABS ● 苯乙烯类塑料 ● 室内用硬质 PVC ● 软质 PVC 及塑溶胶 ● 橡胶		
典型指标	二氧化钛含量	98 %	
	表面处理	氧化铝、氧化锆、有机物	
	相对密度	4.1	
	堆积密度	1.0 kg/l	
	以上典型指标不构成产品规格。粒径测试结果取决于测试方法。产品规格书及安全技术说明书可应要求提供。		
补充信息	ASTM D476 Type II BS EN ISO 591-1:2000 Type R2 EINECS 236-675-5 CAS 13463-67-7 色素索引号 77891 · 颜料白 6		
法规状态	二氧化钛，CAS 号 13463-67-7，EINECS 236-675-5，色素索引号 77891，颜料白 6。如需了解法规信息、安全技术说明书或各国准入情况，请通过下列地址与我们联系。		

本技术数据表所载信息基于我们的诚信提供，并在发布之日被认为是准确的。典型指标反映生产平均水平，不构成产品规格，也不构成任何明示或默示的保证。粒径测试结果取决于所采用的测试方法。客户应自行判断本产品是否适用于其工艺和最终用途，在自身条件下进行验证，并遵守所有适用的法律法规。本文件中的任何内容均不构成以侵犯他人权利的方式使用产品的建议。